



Technische Daten Ledvance LED Sockellampe Endura  
Stil Doppelt Circle Schwarz 6W 400lm - 830  
Warmweiß | Solar - Bewegungs- und Lichtsensor

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 237933                           |
| EAN                                     | 4058075392748                    |
| Marke                                   | Ledvance                         |
| Herstellername                          | ENDURA STYLE SOL 2CIRCLE40CM6WBK |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                            |

Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)      | 3.2                         |
| Watt                     | 6                           |
| Ersetzt (Watt)           | 10                          |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                          |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 400                         |

Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)

67

Befestigung

Oberflächenmontage

Optikabdeckung

PC (Polycarbonat)

Produkttyp

LED Pollerleuchten

## Informationen zur Leuchte

IP-Schutzklasse

IP44 - spritzwassergeschützt

Prallschutz

IK03 - 0.35 Joule

Betriebstemperatur

-20°C bis +40°C

Sockelfarbe

Schwarz

Gehäuse

Rostfreier Stahl

Produktserie

Endura

## Maße

Breite (mm)

178

Höhe (mm)

400

## Sensorinformationen

Sensortyp

Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter

Sensor Erfassungswinkel (grad)

90

Sensorbereich (m)

6m

Sensor Zeiteinstellung

15 sec

**warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

